

5024 SD



Aspersores subarbóreo

Aspersor SD a impacto, plástico, macho, de 1/2" con bajo ángulo (12°) y bajo volumen



Adaptador antirrobo



Llave para adaptador antirrobo

Aplicaciones: huertos y plantaciones, especialmente uvas de mesa y bananao, mediante riego de cobertura total

- Cuerpo con bajo ángulo 12° con trayectoria baja para óptimo riego subarbóreo
- Martillo único con difusor SD (super difusor) para una distribución uniforme
- Rango operativo de presión: 1.5 – 4.0 bar
- Alta uniformidad aún a baja presión (1.5 bar)
- Boquillas a bayoneta codificadas por color para un sencillo servicio
- Resistencia a la radiación UV e impactos accidentales
- Opcional con adaptador antirrobo



TABLA DE RENDIMIENTOS 5024 SD

Color manguito	Color boquilla (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	MSH* (cm)
Rojo	2.5 Púrpura	1.5	285	14.0	100
		2.0	350	16.0	
		2.5	390	17.0	
		3.0	430	18.0	
		3.5	460	18.0	
		4.0	490	18.0	
	2.8 Naranja	1.5	365	16.0	110
		2.0	450	18.0	
		2.5	500	19.0	
		3.0	550	19.0	
3.5		560	20.0		
4.0		630	20.0		
Negro	3.0 Rojo	1.5	430	17.0	120
		2.0	500	18.0	
		2.5	560	19.0	
		3.0	615	20.0	
		3.5	670	21.0	
		4.0	715	21.0	
	3.2 Verde	1.5	510	17.0	125
		2.0	595	18.0	
		2.5	670	19.0	
		3.0	735	20.0	
3.5		790	21.0		
4.0		845	22.0		
3.5 Blue	1.5	580	18.0	127	
	2.0	675	19.0		
	2.5	755	20.0		
	3.0	830	21.0		
	3.5	900	22.0		
	4.0	965	23.0		

* MSH -Altura Máxima del Chorro (desde la boquilla)

* Tabla de rendimiento preparada bajo condiciones de laboratorio

* En condiciones de viento, utilice un espaciado más estrecho